



MA 260

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Открытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Шибберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ³	135-230
Уровень теплового КПД	%	51
Теплоотдача	кВт	8
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	3,6
Выход дымохода Ø	см	20
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	25
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	20
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	200
Вес	Кг	120

По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

ESSEN - AMBURGO - LUBECCA - BREMA - FRIBURGO - LIPSIA - VIENNA -
 COLONIA - DRESDA - ACADEMY - CLASS - EASY - VISION - NOVARA - TOKIO -
 OLIVETO - ATENE - ISTRIA - MERANO - VENEZIA - PAVIA - VALENCIA - OVIEDO -
 ASTI - ARGO - BARGA - VICENZA - LIVIGNO - IMOLA - VIAREGGIO - VIPITENO

Технический чертёж

