



MA 281 D/S

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь . Открытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Кожух: Сталь
Очаг: Чугун
Шиберная заслонка: Регулируется вручную
Зольник: Вынимаемый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция , лучистый обогрев

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин - макс)	м3	120 - 200
Уровень теплового КПД	%	51
Теплоотдача	кВт	7
Потребление при установленной теплоотдаче	кг /ч	3,2
Выход дымохода Ø	см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	300
Вес	Кг	140

По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

CHIETI - AOSTA - BOLZANO - SUTRI - FAENZA - VIAREGGIO - VIPITENO - MAREMMA - OLBIA - SESTRIERE

Технический чертёж

