



MC 90/44



Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг
Топка: Жаропрочное покрытие Алукер
Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер
Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом. Дверца на петлях.
Ручка дверцы: Скрытая и съемная
Первичный воздух: Регулируется вручную
Вторичный воздух: Регулируется вручную
Троичный воздух: Фиксированный и предварительно нагретый
Выход дымохода: Фиксированный и предварительно нагретый
Топливо: Дрова
Отопление: Естественная конвекция, лучистый обогрев и дополнительная вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco

Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м ³	200 - 345
Уровень теплового КПД	%	> 75
Теплоотдача	кВт	12
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	4
Максимальная теплоотдача	кВт	14
Максимальное потребление	кг/ч	5
Выход дымохода	Ø см	20
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	25
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	20
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	200
Вес	кг	165

По запросу

- 4-х скоростная вентиляция для одинарной или двойной системы Multifuoco
- Подача первичного воздуха
- Регулируемые ножки
- Набор регулирующих ручек

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

ESSEN - FRIBURGO - SALISBURGO - CALAIS - PORTICI - CUNEO - COLONIA - -
 AMBURGO - EASY - NEW ORLEANS - LIPSIA - COLORADO - BORMIO - LINZ

Технический чертёж

