



MP 973



Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь. Закрытый очаг

Отражатель: дыма Чугун

Топка: Чугун

Колосниковая решетка: Сталь

Проем: Дверца из эмалированной стали с жаропрочным стеклом, выдерживающим температуру до 750°, с самообдувом.

Ручка дверцы: Скрытая и съемная

Функции: Пульт дистанционного управления, установка системы Multifuoco, дополнительное управляющее устройство

Таймер/регулятор температуры: Стандартный, есть возможность устанавливать программы на день, неделю, выходные.

Выход дымохода: Задний

Зольник: Вынимаемый

Топливо: Древесные топливные гранулы

Отопление: Вентиляция с искусственной тягой через систему Multifuoco, двойная мощность, лучистая и естественная конвекция

Технические данные

Обогреваемая площадь	м ³	250 - 430
Уровень теплового КПД макс	%	83,9
Теплоотдача (мин-макс)	кВт	3,5 - 15
Потребление при установленной теплоотдаче (мин-макс)	кг /ч	1,3 - 4,4
Настройка мощности		5
Объем резервуара	Кг	60
Выход дымохода	Ø см	8
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	Ø см ²	100
Электропитание	V · Hz	230 V - 50 Hz
Потребление электричества	Вт	150
Вес	Кг	180

По запросу

- Набор для фронтальной загрузки древесных гранул
- Система дистанционного управления

Данные лабораторных исследований при использовании буковых топливных гранул с тепловым потенциалом 5кВт/кг. Потребление может варьироваться в зависимости от размеров и типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

ESSEN - VIENNA - BARCELONA - COLONIA - EASY - MALIBU

Технический чертёж

