

50 мм

Элементы дымохода из нержавеющей стали в кожухе из нержавеющей стали

01.01.2011

Цены указаны в гривнах с НДС

www.realcomfort.com.ua


Труба из нержавеющей стали, утепленная в нержавеющей кожухе

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	418,2	446,5	475,2	503,6	532,3	560,8	589,4	635,6	681,4	727,6	791,4	854,9	900,6
0,8	444,0	475,2	506,3	537,5	568,6	599,8	630,7	682,0	733,3	784,4	855,8	927,4	978,5
1,0	466,9	500,3	533,8	567,2	600,6	634,0	667,4	723,4	779,0	835,1	913,4	991,7	1047,2




Отвод из нержавеющей стали, утепленный в нержавеющей кожухе ∟ 30° и 45°

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	261,1	277,7	290,9	306,4	323,0	339,7	349,2	367,2	390,1	416,3	453,8	488,3	526,9
0,8	267,0	284,8	298,7	314,3	332,5	350,5	360,4	380,2	405,4	433,3	474,6	512,4	554,3
1,0	272,3	291,2	305,4	322,1	340,8	359,8	370,4	391,6	418,6	448,6	492,7	534,2	578,4




Отвод из нержавеющей стали, утепленный в нержавеющей кожухе ∟ 90°

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	403,3	430,0	450,0	467,5	488,5	506,3	523,8	565,3	606,2	633,5	681,1	725,2	761,9
0,8	411,5	440,5	461,5	479,5	502,7	521,2	539,9	585,1	630,0	659,2	712,0	760,7	801,0
1,0	419,2	449,5	471,7	491,0	514,7	534,4	554,0	602,4	650,9	681,6	739,6	791,9	835,7




Тройник из нержавеющей стали, утепленный в нержавеющей кожухе ∟ 90°

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	594,0	615,1	636,2	657,8	679,7	712,3	759,8	803,9	841,1	902,0	958,0	1051,2	1121,0
0,8	606,2	628,4	651,5	674,3	697,3	731,5	783,7	831,7	872,6	940,8	1002,2	1104,0	1180,2
1,0	616,9	640,7	664,7	688,7	713,0	748,6	804,6	856,4	900,5	974,6	1041,6	1150,6	1232,5




Тройник из нержавеющей стали, утепленный в нержавеющей кожухе ∟ 45°

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	630,0	652,2	680,3	712,3	745,4	794,2	833,0	906,0	972,2	1051,7	1168,3	1300,4	1407,0
0,8	646,6	670,4	700,9	735,4	771,4	823,4	866,3	947,5	1020,8	1109,5	1240,6	1386,4	1504,3
1,0	661,2	686,6	718,3	756,2	794,6	849,8	895,7	984,1	1064,2	1160,6	1304,4	1462,4	1590,6




Патрубок из нержавеющей стали с окном ревизии и стоком конденсата, утепленный в нержавеющей кожухе

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	262,2	273,4	284,8	298,7	314,3	328,7	342,8	366,8	395,5	422,3	457,7	489,6	538,6
0,8	275,5	288,0	301,0	315,8	332,9	348,4	363,5	390,1	421,1	450,6	490,2	526,1	582,0
1,0	287,8	301,2	315,1	331,0	349,3	365,6	382,0	410,8	444,4	476,2	519,1	558,7	620,5



Верхушка из нержавеющей стали, утепленная в нержавеющей кожухе

Толщина металла, мм	Диаметр, мм												
	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300
0,6	183,4	200,4	217,2	233,9	250,9	267,8	284,6	307,3	330,0	352,7	381,4	420,8	454,3
0,8	192,1	209,8	227,4	245,5	262,9	280,9	298,6	323,0	347,3	371,6	402,8	445,0	480,6
1,0	199,7	218,2	236,8	255,2	273,6	292,2	310,6	336,5	362,5	388,8	422,2	466,3	503,4



L=300 мм

Толщина теплоизоляции (базальтовое волокно) - 50 мм.
Кожух может быть изготовлен из ранила, меди, алюминия.