



M360 T КОНИЧЕСКИЙ НАВЕСНОЙ КОЖУХ

Основная техническая информация

Конструкция: Эмалированная сталь, закрытая толка, панорамный вид огня, керамическое стекло, выдерживающее температуру до 750°C.
 Толка: Жаропрочное покрытие Алукер. Оснащена решеткой
 Кожух: Сталь, по запросу: покраска в черный или белый цвет
 Очаг: Жаропрочное покрытие Алукер.
 Навесной кожух: Конический или цилиндрический, Белый или черный, по запросу
 Проем: Электрическая система подъема дверцы
 Первичный воздух: фиксированный
 Вторичный воздух: фиксированный
 Выход дымохода: Верхний
 Шиберная заслонка: С клапаном, регулируемая вручную
 Зольник: Вынимаемый
 Топливо: Дрова
 Отопление: Естественная конвекция и лучистый обогрев

Технические данные

Уровень теплового КПД	%	64,2
Теплоотдача	кВт	300
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	140
Максимальная теплоотдача	кВт	14
Максимальное потребление	кг/ч	5,0
Выход дымохода	Ø см	14
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см ²	82
Вес основания	кг	5,0
Вес кожуха	кг	25
Электропитание	V	230 - 50 Hz

Данные лабораторных исследований при использовании бужовых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

Compatible Cover

UPP SÅLA - MARVIK - STOCOLMA - COPENAGHEN



Технический чертёж

