



## MA 282 D/S

### Основная техническая информация

**Конструкция:** Эмалированная сталь. Открытый очаг  
**Топка:** Жаропрочное покрытие Алукер  
**Кожух:** Сталь  
**Очаг:** Чугун  
**Шибберная заслонка:** Регулируется вручную  
**Зольник:** Вынимаемый  
**Топливо:** Дрова  
**Отопление:** Естественная конвекция, лучистый обогрев

### Технические данные

Обогреваемая площадь (мин-макс)	м <sup>3</sup>	120-200
Уровень теплового КПД	%	51
Теплоотдача	кВт	7
Потребление при установленной теплоотдаче	кг/ч	3,2
Выход дымохода Ø	см	25
Высота дымохода до 4,5 м	Ø см	30
Максимальное увеличение трубы до 4,5 м.	Ø см	25
Подача свежего воздуха (рекомендованная)	см <sup>2</sup>	300
Вес	Кг	165

### По запросу

- Набор Cooking Pro для приготовления пищи на решетке
- Комплект стеклянной дверцы

Данные лабораторных исследований при использовании буковых гранул влажностью менее 20%. Потребление может варьироваться в зависимости от типа используемых древесных гранул.



Доступность продукции может отличаться для каждой страны

### Compatible Cover

CORTINA

### Технический чертёж

